

10S

NEW HOLLAND

Lodero



 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Alto despeje

Tractores Serie 10S New Holland Alto despeje - Lodero

MOTOR IVECO	6610	7610
Potencia nominal al volante (hp - kW)	90 - 67	105 - 78
Velocidad nominal del motor (rpm)	2300	2227
Par máximo (N.m @ rpm)	356 @1400	453 @1400
Cilindros / admisión	4 turbo	4 turbo wg
Cilindrada (cm3)	4485	4485
Diámetro / carrera (mm)	104 - 132	104 - 132
Bomba de inyección	Rotativa Bosch emisionada	Rotativa Bosch emisionada
Filtro de aire	Seco,doble elemento	Seco,doble elemento
Acelerador	Palanca y pedal	Palanca y pedal

EMBRAGUE - TRANSMISION			
Embrague Estándar	Tipo seco, de diafragma		Tipo seco, de diafragma
Disco	Cerametalico		Cerametalico
Diámetro	mm	356	356
Tipo de transmisión STD	Engranaje constante	8 x 2	8 x 2
Opciones de transmisión	Super reducida	12 X 3 con creeper	12 X 3 con creeper

TOMA DE FUERZA			
Potencia máxima (hp - kW) ⁽¹⁾	84 - 63	90.4 - 67	
Tipo	Independiente	Independiente	
Vel. toma de fuerza (rpm) / estrías	540/6	540 y 1000/6	
Embrague	Multidisco	Multidisco	
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico	

DOBLE TRACCIÓN			
Eje Delantero, tipo	Diferencial Central	Diferencial Central	
Accionamiento	Electrohidráulico	Electrohidráulico	
Traba de diferencial	Automático	Automático	

EJE TRASERO			
Traba del diferencial (accionamiento)	Mecánico por pedal	Mecánico por pedal	
Frenos tipo	Multidisco tipo húmedo	Multidisco tipo húmedo	
Frenos accionamiento	Mecánico	Mecánico	
Freno de estacionamiento (accionamiento)	Por pedal	Por pedal	

SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de circuito	Centro abierto	Centro abierto	
Máx. presión de operación (Mpa - lb/in2) ⁽²⁾	18 - 2500	18 - 2500	
Capacidad de levante			
a las esferas al 100%	2501	2402	
a las esferas al 90%	2331	2171	
a 610 mm al 100%	1903	1978	
a 610 mm al 90 %	1780	1780	
Sensibilidad del sistema / categoría	3er punto / II	3er punto / II	
Caudal estándar (L/min)	51	51	
Válvula de servicios auxiliares	centro abierto 4 funciones	De lujo y cuatro funciones	

DIRECCIÓN	6610	7610
Tipo	Hidroestática reactiva	Hidroestática reactiva
Caudal LPM	13.6	13.6
SISTEMA ELÉCTRICO		
Acumulador (V- A)	12 - 90	12 - 90
Alternador (A)	65	65
Motor de arranque (kW - hp)	3 - 4	3 - 4

CAPACIDADES		
Aceite de motor (L)	11	11
Aceite transmisión y eje trasero (L)	56	56
Sistema de enfriamiento (L)	17	17
Tanque de combustible (L)	80	80
Tanque auxiliar de combustible (L)		50
Eje delantero 4WD (L)	1.52	1.52
Cubos eje delantero 4WD (L)	4.73	4.73

DIMENSIONES		
4WD		
Altura al escape (mm)	3140	3140
Altura al volante (mm)	2225	2225
Ancho de trocha delantera (mm)	1620 - 2032	1620 - 2032
Ancho de trocha trasera (mm)	1820 - 3130	1820 - 3130
Despeje mínimo al suelo (mm)	760	760
Distancia entre ejes (mm)	2330	2330
Longitud total Ext. - Eng. (mm)	3610	3610
Peso total sin contrapesos (Kg)	3610	3610
Rodado trasero	13.6 x 38	13.6 x 38
Rodado delantero	13.6 x 38	13.6 x 38

ACCESORIOS ADICIONALES		
6 contrapesos traseros de 40 kg	240	240
8 contrapesos delanteros de 31 kg (12 para el 7610s 4WD)	248	248
Barra de tiro con horquilla	1	1
Eyector de polvo	1	1
Llave de ruedas	1	1
Caja de herramientas	1	1
Manual del operador	1	1
Marco de seguridad ⁽³⁾	1	1
Cilindro auxiliar	Opc.	1

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

